

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi uniwersalnego kapiszonownika produkcji Polish Cappers dla modeli PCA, PCB, PCC, PCCS.

Przed pierwszym użyciem kapiszonownika należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi.

Informacje ogólne.

Kapiszonownik uniwersalny służy do nakładania kapiszonów bez skrzydełek na kominki pistoletów, rewolwerów i karabinów czarnoprochowych. Kapiszonownik PCC może pomieścić około 150 kapiszonów (około 100 w przypadku modelu PCCS) różnych typów, mieszczących się w wymiarach 4,6mm średnicy i 4,7mm wysokości. Są to m.in. kapiszony typu: Remington nr 10, Sellier&Bellot 4.0, RWS1075, CCI 10 & 11.

Budowa :

Kapiszonownik składa się z następujących części:

- korpus wraz z głowicą (z mosiądzu)
- wieczko (z mosiądzu)
- tłok (wykonany w technologii druku 3D z tworzywa sztucznego dzięki temu nie trzeba smarować tłoka)
- sprężynka tłoka (ze stali)
- śruba stanowiąca oś obrotu wieczka
- pokrętło zamka (z mosiądzu)
- przycisk tłoka wraz z podkładką (przycisk z mosiądzu; podkładka z tworzywa sztucznego)

UWAGA:

Kapiszonownik uniwersalny Polish Cappers jest wykonany prawie w całości z mosiądzu, który jest dość twardym i mocnym materiałem, jednak w kontakcie ze stalowymi elementami broni np. kominkiem, bębniem etc. jest narażony na uszkodzenia. Dlatego w celu przedłużenia sprawności kapiszonownika należy stosować poniższe zalecenia.

Przy korzystaniu z kapiszonownika należy używać minimum siły.

W czasie nakładania kapiszona na kominek trzeba zachować precyzję ruchu w osi kominka góra-dół. Ruchy na boki lub poprzeczne do osi pionowej kominka mogą doprowadzić do uszkodzenia głowicy. Przed nakładaniem kapiszonów na kominek należy się upewnić, czy posiadają one właściwy rozmiar: za duży kapiszon nie zostanie na kominku i

kapiszonownik nie będzie w stanie go poprawnie nałożyć. Tylko kapiszony właściwie dobrane do rozmiaru kominka pozwalają na skuteczne użycie kapiszonownika.

- Przy użyciu kapiszonownika nie należy stosować osłon kominków.
- Zamykając wieczko kapiszonownika, należy zwrócić uwagę na dokładne dopasowanie wieczka do korpusu i dokręcić pokrętło z wyczuciem.
- Śruba stanowiąca oś obrotu wieczka jest wklejona na stałe, dlatego próba jej odkręcenia może spowodować uszkodzenie kapiszonownika.
- Operowanie tłokiem powinno być płynne bez stosowania dużej siły. Należy uważać, aby nie zniszczyć tłoka poprzez np. pstrykanie /naciąganie i puszczenie tłoka/.
- Tłok po naciągnięciu kciukiem należy delikatnie zwalniać.
- Kapiszonownik posiada zaczep na ramię. Przy otwieraniu komory na kapiszony należy uważać, aby nie uszkodzić wieczka zaczepionym tam np. karabińczykiem.
- W przypadku użycia karabińczyka należy bezwzględnie przed otwarciem wieczka odpiąć karabińczyk.

Obsługa kapiszonownika.

W celu załadowania kapiszonownika należy:

- Poluzować pokrętło zamka tak, aby wieczko mogło się spod niego lekko wysunąć.
- Odsunąć wieczko do momentu uzyskania swobodnego dostępu do komory na kapiszony.
- Wsypać kapiszony do komory. Przez lekkie potrząsanie kapiszonownikiem na boki większość kapiszonów ustawi się we właściwej pozycji, otworami do góry.
- Te, które się nie ustawiły jak trzeba, należy ustawić ręcznie, tak aby wszystkie były ustawione w identyczny sposób.
- Po wsunięciu wieczka pod pokrętło, upewnić się, czy dokładnie pokryło ono korpus i dopiero wtedy zamknąć kapiszonownik, z wyczuciem dokręcając pokrętło.
- Po zamknięciu można potrząsać kapiszonownikiem w różny sposób, a mimo to kapiszony się nie przewrócą, ani nie wypadną na zewnątrz.

Nakładanie kapiszonów na kominek przy użyciu kapiszonownika:

Wykonanie tej czynności jest możliwe w zimowych warunkach bez potrzeby zdejmowania rękawic. Przed nałożeniem kapiszona na kominek należy wykonać trzy ruchy:

1. Skierować kapiszonownik głowicą lekko w dół, tak aby znajdujące się w komorze kapiszony przesunęły się w jej kierunku. Dzięki temu jeden z kapiszonów wpadnie w małą przestrzeń, znajdującą się między ścianką korpusu, tłokiem i osłoną tłoka.
2. Skierować kapiszonownik głowicą lekko ku górze (wystarczy nieznacznie unieść głowicę do 45 stopni), tak aby reszta kapiszonów opadła na dół komory. Ruch ten należy wykonać w taki sposób, aby wspomniany wyżej kapiszon nie opuścił małej przestrzeni.
3. Należy odciągnąć delikatnie tłok do oporu i przechylić kapiszonownik w jego kierunku, tak aby kapiszon mógł się przesunąć i zająć pozycję nad tłokiem. UWAGA: Głowica kapiszonownika musi być cały czas lekko uniesiona do góry. Kapiszon nie może sam wpadać do głowicy, musi zostać wprowadzony tłokiem pod lekkim kątem do góry. Lekkie zwolnienie tłoka spowoduje wprowadzenie kapiszona do głowicy. W tej pozycji kapiszon będzie dociśnięty do tylnej ścianki głowicy z siłą uniemożliwiającą mu samoistne wypadnięcie z kapiszonownika i jest gotowy do nałożenia na kominek. Nałożyć kapiszon na kominek do końca, starając się wykonać ruch w osi kominka góra-dół. /Jak była o tym mowa wyżej, przy tej czynności należy unikać ruchów na boki, żeby nie uszkodzić głowicy./

Sposób prawidłowego użytkowania kapiszonownika można obejrzeć na filmach wideo, zaprezentowanych na stronie: <https://youtu.be/b5PyKKlughY> oraz <https://youtu.be/aCtnMkUuBPs>

Kapiszonownik nie wymaga konserwacji, ani stosowania smarów. Trzeba jedynie dbać o czystość jego głowicy i wnętrza.

Wypolerowana powierzchnia zewnętrzna kapiszonownika narażona jest na zadrapania. Dlatego np. nie należy go nosić w torbie bez osłony razem z ostrymi i twardymi przedmiotami.

Kapiszonownik jest wykonany z mosiądzu, który z czasem ulega naturalnemu utlenieniu, czego wynikiem jest zmiana barwy i utrata połysku. Mogą występować małe niedoskonałości powierzchni z uwagi na proces produkcyjny co nie wpływa na poprawne działanie kapiszonownika.

Niestosowanie się do niniejszej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie kapiszonownika. W takim wypadku nabywca traci możliwość dochodzenia odszkodowania, czy wymiany kapiszonownika na nowy.

Instrukcja obsługi kapiszonownika PCP PRO i PCP PRO 100.

1. Załadowanie kapiszonownika kapiszonami.

- a. Wypchnij delikatnie zatyczkę unieruchamiającą półprzeźroczystą obudowę kapiszonownika przez otwór z drugiej strony. Uważaj aby jej nie zgubić, służy ona do ryglowania obudowy kapiszonownika.
- b. Wsuń pomarańczowy korpus z obudowy.
- c. Wsyp do pomarańczowego elastycznego korpusu kapiszony bez skrzydełek. Zostaw trochę luzu w zasobniku tak aby kapiszony mogły się przemieszczać pod wpływem przechylania kapiszonownika.
- d. Potrząsaj lekko korpusem na boki co ma przyspieszyć ustawienie wszystkich kapiszonów w jednym kierunku, otworami do góry. Jeśli jakieś kapiszony nie ustawią się poprawnie zrób to ręcznie.
- e. Gdy wszystkie kapiszony są umieszczone właściwie w korpusie wsuń pomarańczowy korpus delikatnie do półprzeźroczystej obudowy i zarygluj obudowę zatyczką.

2. Operowanie kapiszonownikiem.

- a. W celu nakładania kapiszonów na kominki rewolwerów czy pistoletów lub karabinów należy wprowadzić kapiszon do głowicy ładującej kapiszonownika. W tym celu należy lekko potrząsnąć kapiszonownikiem i wykonać kilka ruchów w następującej sekwencji:
 - i. Pochylić kapiszonownik głowicą do dołu tak aby kapiszony opadły w kierunku głowicy ładującej. Na tym etapie nie dotykamy jeszcze tłoczka.
 - ii. Następnie ustawić kapiszonownik w pozycji lekko uniesionej tak aby głowica była lekko skierowana do góry co spowoduje, że większość kapiszonów opadnie na spód kapiszonownika natomiast jeden zostanie we wnęce pomiędzy korpusem a tłoczkiem (na specjalnym wystającym elemencie przegrody)
 - iii. Teraz należy lekko kciukiem odsunąć tłoczek co spowoduje przesunięcie się kapiszona nad tłok i umożliwi po zwolnieniu tłoczka wprowadzenie jednego kapiszona do głowicy. Prawidłowo wykonana powyższa sekwencja ruchów zawsze wprowadzi do głowicy jeden kapiszon, który zostanie ustawiony w pozycji gotowej do nałożenia na kominek.
 - iv. Teraz można docisnąć kapiszon do kominka, najlepiej dociskać kciukiem poprzez głowicę i lekkim ruchem w bok lub pod kątem wysunąć kapiszon z głowicy. Na tym etapie kapiszon powinien zostać poprawnie osadzony na kominku.
 - v. W celu nałożenia kolejnego kapiszona należy całą sekwencję powtórzyć.

3. Uwagi ogólne do użytkowania kapiszonownika

- a. Staraj się nie używać zbyt dużej siły podczas operowania kapiszonownikiem, może to spowodować jego uszkodzenie.
- b. Kapiszonownik wyposażony jest w uszko umożliwiające zamocowanie w celu noszenia.

Niestosowanie się do niniejszej instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie kapiszonownika. W takim wypadku nabywca traci możliwość dochodzenia odszkodowania, czy wymiany kapiszonownika na nowy.

Życzymy dużo przyjemności z korzystania z naszych produktów.

Prosimy zapoznać się również z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.